



TEXNİKİ VƏRƏQ №400.20.2.05 VER.1



DRAINGUARD – 400/500/600 HDPE MEMBRAN



MƏHSULUN TƏSVİRİ:

Yüksək sıxlıqlı polietilendən (HDPE) hazırlanmış, 8,0 mm hündürlüyündə formalaşdırılmış yumru çıxıntılara malik örtükdür. Mexaniki möhkəmlik və elastikliyin optimal balansı, eləcə də çıxıntılar vasitəsilə təzyiqin effektiv paylanması sayəsində müxtəlif mühəndis həllərində geniş tətbiq olunur.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

Membran bünövrənin hidroizolyasiya qatını torpaqla örtmə zamanı şaquli və üfüqi səthlərdə mexaniki zədələrdən qorumaq, eləcə də torpaqüstü döşəmələr və ya plitə tipli bünövrələr üçün əsasların hazırlanması məqsədilə istifadə edilir. Səth quruluşu təzyiqi bərabər şəkildə paylayaraq nöqtəvi yüklənmənin qarşısını alır. Çıxıntılar hesabına divar ilə örtük arasında yaranan boşluq hava dövranını təmin edir ki, bu da daxili məkanlarda temperatur və rütubət balansına müsbət təsir göstərir.

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

Parametr	Alınan dəyər			
	400	500	600	
Rulon ölçüləri, m	2,2×20,0			GOST P 56582
Konusşəkilli çıxıntının hündürlüyü, mm	8			GOST 8026
Membranın əsas qatının qalınlığı, mm	0,4	0,5	0,55	GOST EN 1849-2
Sıxılma möhkəmliyinin həddi, kPa	210	290	360	GOST P 70434
Məhsulun 1 m ² kütləsi, q	400	500	600	GOST EN 1849-2
Maksimal dartılma qüvvəsi (boyunca / eninə), N/50 mm	210/200	290/280	460/410	GOST 31899-2
Maksimal dartılma qüvvəsi zamanı nisbi uzanma, %	35			GOST 31899-2
Su keçirməzlik (0,001 MPa-dan az olmayan təzyiqdə 24 saat)	su nüfuzunun izləri yoxdur			GOST 2678
Aşağı temperaturda elastiklik, °C	-50			GOST 2678
Alovlanma qrupu	B2		B3	GOST 30402
Yanıcılıq qrupu	G4			GOST 30244



DAŞINMA QAYDALARI:

Məhsulun daşınması yalnız qapalı nəqliyyat vasitələrində, paletlər üzərində, üfüqi vəziyyətdə və maksimum 3 rulon hündürlüyündə həyata keçirilməlidir. Tikinti sahəsində materialın iş yerinə daşınması isə zavod qablaşdırmasında, əllə və ya materiala zərər yetirməyəcək mexaniki vasitələrlə aparılmalıdır.

SAXLAMA ŞƏRAİTİ:

Rulonlar yalnız quru və qapalı anbar sahəsində və ya üzəri örtülü xüsusi ayrılmış açıq ərazilərdə, palet üzərində, zavod qablaşdırmasında və 3 rulon hündürlüyünü keçməyəcək şəkildə üfüqi vəziyyətdə saxlanılmalıdır.

QABLAŞDIRMA HAQQINDA MƏLUMAT:

HDPE membranlar taxta paletlər üzərində çatdırılır. Hər bir rulon çirklənmədən və ultrabənövşəyi şüalardan qorunmaq üçün qeyri-şəffaf polietilen örtüklə bükülmüş vəziyyətdə təqdim olunur.

POLYNEER