

**TEXNİKİ VƏRƏQ №1520.20.2.25U VER.2****UNIFLEX – 150/200**
PVC MEMBRAN 1.5mm/2.0mm**MƏHSULUN TƏSVİRİ:**

Məhsul yüksək keyfiyyətli polivinilxlorid (PVC) qatışıqlarının, texnoloji əlavələrin və mineralların ekstruderlə formalaşdırılması nəticəsində əldə edilən homojen kütlədən ibarətdir. Membranın üst səthi bej rəngdə olub, montaj zamanı mümkün zədələrin tez aşkarlanmasına imkan verən signal funksiyası daşıyır. Alt səthi isə qara rəngdədir. Membran müxtəlif qalınlıqlarda istehsal oluna bilər.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

UNIFLEX aşağıdakı sahələrdə hidroizolyasiya məqsədləri üçün istifadə olunur:

- Yeraltı infrastruktur və bünövrə sistemlərinin qorunması.
- İstismar olunan damlar və stilobat konstruksiyalar.
- Tunellər, metro keçidləri və yeraltı avtodayanacaqlar.
- Poliqonlar, çökəkliklər, texnoloji hovuzlar və su anbarları üçün izolyasiya təbəqəsi.

ÜSTÜNLÜKLƏR VƏ FƏRQLƏNDİRİCİ XÜSUSİYYƏTLƏR:

- Yüksək dartılma və kimyəvi dayanıqlılıq.
- Bioloji təsirlərə qarşı davamlılıq.
- Sadə təmir imkanı və montaj zamanı vizual nəzarəti asanlaşdıran signal qatı.
- Geniş rulon ölçüləri – montajın daha sürətli həyata keçirilməsini təmin edir.
- PVC təbəqələrin bir-biri ilə qaynaq olunmasını asanlaşdırmaq üçün səthdə xüsusi istiqamətləndirici xətt mövcuddur.

LABORATOR SINAQ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Parametr	Alınan dəyər		
Parametr	1.5mm	2.0mm	Test Metodu
Görünən qüsurlar	Mövcud deyil		
Nisbi Uzanma	≥380%	≥400%	EN 12311-2:2000
Dartılma möhkəmliyi (uzununa)	≥17 MPa	≥19 MPa	EN 12311-2:2000
Dartılma möhkəmliyi (eninə)	≥16 MPa	≥18 MPa	EN 12311-2:2000
Yırtılma müqaviməti	≥110 N	≥130 N	EN 12310-1:1999
Statik deşilmə müqaviməti	≥20	≥25	
Dinamik zərbə müqaviməti	-25°C	-25°C	



Mənfi temperaturalarda dinamik dəşilməyə qarşı davamlılıq	-30 °C	EN 495-5:2013
Su keçirməzlik (1 MPa, 24 saat)	Tam	EN 1928:2000
80°C-də 6 saat ərzində ölçülərin dəyişməsi	≤1.5%	EN 1107-2:2011
Qaynaq tikişinin cırılmaya qarşı möhkəmliyi	≥300 N/50 mm	EN 12317-2
Qaynaq tikişinin dartılmaya qarşı möhkəmliyi	≥610 N/50 mm	EN 12316-2
Aqressiv mühitlərə davamlılıq (kimyəvi dayanıqlılıq)	NaCl, Ca(OH) ₂ , H ₂ SO ₃ , H ₂ SO ₄ , NaHCO ₃ , NaOH	Xassələrin dəyişməsi – ≤10
Kif göbələklərinə qarşı davamlılıq	3 baldan artıq deyil	EN 12225
Sərt əsasda dinamik təzyiqə qarşı davamlılıq (zərbə dayanıqlığı), mm	UNIFLEX 150 700mm	UNIFLEX 200 1400mm
Yumşaq əsasda dinamik təzyiqə qarşı davamlılıq (zərbə dayanıqlığı), mm	1000mm	1800mm
Potensial istismar müddəti	100 il	

Göstəricilər	Ölçü vahidi	Yol verilən sapma	Dəyər
Uzunluq	m	±0,3	20
En	m	±0,01	2.1
Qalınlıq	mm	±0,05	1,5 / 2,0
Çəki	kg/m ²	±0,1	1,95 / 2,60

QEYD: Bu texniki məlumatlar laboratoriya sınaqları və istehsal nəzarəti nəticələrinə əsasən təqdim edilmişdir. Şirkət məhsulun texniki göstəricilərində təkmilləşdirmə məqsədilə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.

DAŞINMA QAYDALARI:

Məhsulun daşınması yalnız qapalı nəqliyyat vasitələrində, paletlər üzərində, üfüqi vəziyyətdə və bir paletdə maksimum 10 rulon olmaqla, 4 rulon hündürlüyündən artıq olmayacaq şəkildə həyata keçirilməlidir. Tikinti sahəsində materialın iş yerinə daşınması işə zavod qablaşdırmasında, əllə və ya materiala zərər yetirməyəcək mexaniki vasitələrlə aparılmalıdır.

SAXLAMA ŞƏRAİTİ:

Rulonlar yalnız quru və qapalı anbar sahəsində və ya üzəri örtülüb xüsusi ayrılıb açıq ərazilərdə, palet üzərində, zavod qablaşdırmasında, bir paletdə maksimum 10 rulon olmaqla və 4 rulon hündürlüyünü keçməyəcək şəkildə, üfüqi vəziyyətdə saxlanılmalıdır.

QABLAŞDIRMA HAQQINDA MƏLUMAT:

PVC əsaslı membranlar taxta paletlər üzərində çatdırılır. Hər bir rulon məhsulun daşınma və saxlanma zamanı qorunması məqsədilə şəffaf və ya qeyri-şəffaf polietilen örtüklə qablaşdırıla bilər.